

ИБП серии C3 L TOWER 400-2000ВА



- Мощность 400ВА, 600ВА, 800ВА, 1кВА, 1,5кВА, 2кВА
- Линейно-интерактивные ИБП
- Светодиодная индикация для отображения информации об ИБП (опция)
- Компактный размер
- Система стабилизации напряжения AVR
- Автоматический перезапуск во время восстановления входного напряжения
- Зарядка АКБ в выключенном состоянии
- Функция холодного пуска
- Отключение без нагрузки в режиме работы от батареи для моделей мощностью 800Вт и ниже.
- Дополнительный USB-порт для управления

Технические характеристики ИБП

Модель C3.UPS.	LT400USB(2S/4I)L	LT600USB(2S/4I)L	LT800USB(2S/4I)L
Мощность	400ВА /240Вт	600ВА /360Вт	800ВА /480Вт
Параметры входа			
Напряжение	220/230/240В AC		
Диапазон напряжения	162-290 ВАС		
Диапазон частоты	60/50 Гц (автоподстройка)		
Параметры выхода			
Напряжение	220/230/240В AC		
Стабилизация напряжения	± 10%		
Частота (АКБ)	50 Гц ± 1 Гц		
Время переключения	Типовое 2-6 мсек		
Форма напряжения (АКБ)	Широтно-импульсная модуляция		
Выходы	2 x Schuko / 4 x C13 IEC	2 x Schuko / 4 x C13 IEC	2 x Schuko / 4 x C13 IEC
БАТАРЕЯ			
Тип и количество	12 В/4,5 Ач x 1	12 В/7 Ач x 1	12 В/9 Ач x 1
Время зарядки	4-6 часов, восстановление до 90% емкости		
Защита			
Полная защита	Защита от перегрузки, разряда и перезаряда		
Индикация			
Модель LCD	Входное напряжение, выходное напряжение, емкость аккумулятора, уровень нагрузки и состояние ИБП		
Модель LED	Наличие сети	Зелёный свет	
	АКБ	Мигающий зеленый	
	Ошибка	Не предусмотрено	
Оповещение			
На АКБ	Звук каждые 10 секунд		
Низкий заряд АКБ	Звук 1 раз в секунду		
Перегрузка	Звук 2 раза в секунду		
Ошибка	Постоянный сигнал		
Вес и габариты			
Модель LED	Габариты, ГхШхВ	279 x 101 x 142 мм	
	Вес нетто (кг)	3,55	4,2
Окружающая среда			
Влажность	0-90 % относительной влажности при 0- 40°C (Без конденсации)		
Уровень шума	Менее 40 дБ		

ИБП серии C3 L TOWER 400-2000ВА



- Мощность 400ВА, 600ВА, 800ВА, 1кВА, 1,5кВА, 2кВА
- Линейно-интерактивные ИБП
- ЖК-дисплей с сенсорным экраном для отображения информации об ИБП (опция)
- Компактный размер
- Система стабилизации напряжения AVR
- Автоматический перезапуск во время восстановления входного напряжения
- Зарядка АКБ в выключенном состоянии
- Функция холодного пуска
- Отключение без нагрузки в режиме работы от батареи для моделей мощностью 800Вт и ниже.
- Дополнительный USB-порт для управления

Технические характеристики ИБП

Модель C3.UPS.	LT400USB2S/4I	LT600USB2S/4I	LT800USB2S/4I	LT1000USB4S/6I	LT1500USB4S/6I	LT2000USB4S/6I
Мощность	400ВА/240Вт	600ВА/360Вт	800ВА/480Вт	1000ВА/600Вт	1500ВА/900Вт	2000ВА/1200Вт
Параметры входа						
Напряжение	220/230/240В AC					
Диапазон напряжения	162-290 ВАС					
Диапазон частоты	60/50 Гц (автоподстройка)					
Параметры выхода						
Напряжение	220/230/240В AC					
Стабилизация напряжения (АКБ)	± 10%					
Частота (АКБ)	50 Гц ± 1 Гц					
Время переключения	Типовое 2-6 мсек					
Форма напряжения (АКБ)	Широтно-импульсная модуляция					
Выходы	2 x Schuko / 4 x C13 IEC			4 x Schuko / 6 x C13 IEC		
БАТАРЕЯ						
Тип и количество	12 В/4.5 Ач x 1	12 В/7 Ач x 1	12 В/9 Ач x 1	12 В/7 Ач x 2	12 В/9 Ач x 2	12 В/9 Ач x 2
Время зарядки	4-6 часов, восстановление до 90% емкости					
Защита						
Полная защита	Защита от перегрузки, разряда и перезаряда					
Индикация						
Модель LCD	Входное напряжение, выходное напряжение, емкость аккумулятора, уровень нагрузки и состояние ИБП					
Модель LED	Наличие сети	Зелёный свет			Зелёный свет	
	АКБ	Мигающий зеленый			Мигающий желтый	
	Ошибка	Не предусмотрено			Красный свет	
Оповещение						
На АКБ	Звук каждые 10 секунд					
Низкий заряд АКБ	Звук 1 раз в секунду					
Перегрузка	Звук 2 раза в секунду					
Ошибка	Постоянный сигнал					
Вес и габариты						
Модель LCD	Габариты, ГхШхВ)	300 x 101 x 142 мм			320 x 130 x 182 мм	
	Вес нетто (кг)	3.7	4.4	5.0	7.8	10.4
Окружающая среда						
Влажность	0-90 % относительной влажности при 0- 40°C (Без конденсации)					
Уровень шума	Менее 40 дБ			Менее 45 дБ		