

ИБП серии C3 LRT 800-3000ВА


Модель C3.UPS.LRT1100VS2U



- Выходное напряжение чистой синусоидальной формы
- Удобное управление через ЖК-дисплей
- Возможность установки в форматах стойка/башня
- Выходной коэффициент мощности 0.9
- Управляемые выходные сегменты
- Режим ECO
- Стабилизация напряжения
- «Горячая» замена батарей
- Локальное и удаленное управление
- Порт USB HID

Техническая спецификация

Модель	C3.UPS.LRT1100VS2U
Мощность	1100ВА/990Вт
Параметры входа	
Напряжение	220/230/240В AC
Диапазон напряжения	162-290 В AC
Диапазон частоты	50/60 Гц (автоподстройка)
Параметры выхода	
Напряжение	220/230/240 В AC
Стабилизация напряжения (АКБ)	±1.5 % (до сигнала о разряде АКБ)
Частота (АКБ)	50 Гц или 60 Гц ± 1 Гц
Крест-фактор	3:1
Гармонические искажения	2% макс при 100% линейной нагрузке, 5% макс при 100% нелинейной нагрузке
Время переключения	Типовое 2-6 мсек, 10 мсек макс.
Форма напряжения (АКБ)	Чистый синус
Выходные розетки	8 штук C13
Эффективность	
ECO	97%
Стабилизация напряжения	95%
От батареи	До 90%
Батарея	
Тип и количество	12 В/9 Ач x 2
Ток заряда (макс.)	1.5 А
Напряжение заряда	27.4 В DC ± 1%
Время перезаряда	4 часа до 90% емкости
Защита	
Полная защита	Перегрузка, глубокий разряд, защита от перезаряда АКБ
Индикация	
ЖК-дисплей	Сеть, АКБ, Уровень нагрузки, заряд АКБ, входное/выходное напряжение, Перегрузка, Ошибка и разряд АКБ
Оповещение	
На АКБ	Звук каждый 10 секунд
Низкий заряд АКБ	Звук каждые 2 секунды
Перегрузка	Звук 1 раз в секунду
Ошибка	Постоянный сигнал
Вес и габариты	
Габариты, ГхШхВ(мм)	410 x 438 x 88
Вес нетто (кг)	13.4
Окружающая среда	
Влажность	0-90 % RH @ 0- 40°C (без конденсации)
Уровень шума	Менее 45дБ
Высота	0-3000м
Управление	
Smart RS-232/USB	Поддержка Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7/8/10, Linux и MAC
SNMP (опция)	Управление через ПО и браузер



1. Управляемый сегмент розеток: подключение к некритической нагрузке.
2. Неуправляемый сегмент: подключение к критической нагрузке.
3. Вход питания
4. Переустанавливаемый автоматический выключатель
5. Защита канала передачи данных Сеть/Факс/Модем
6. Экстренное отключение потребителей (EPO)
7. USB-порт
8. Порт RS-232
9. Слот SNMP
10. Коннектор для внешней батареи

Аксессуары ИБП



Датчик температуры и влажности



Карта WEB/SNMP

Артикул	Описание
C3.UPS.PSNMPCARDM	Карта сетевого управления SNMP V1, V2, V3, порт для датчика температуры и влажности
C3.UPS.PTHSENSM	Датчик температуры и влажности
C3.UPS.PMODBUSCARD	Карта управления MODBUS RS485
C3.UPS.PGOAS4009	Карта сухих контактов интерфейса AS400, 9 контактов
C3.UPS.PGOCB	Внешний коммуникационный блок для размещения карты управления SNMP, MODBUS, AS400