

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ИБП С3

SE3 (SPECIAL EDITION) 10-200kVA

- ИБП с двойным преобразованием
- ИБП мощностью 10-200кВА
- Выходной коэффициент мощности 0.8/0.9
- IGBT-инвертор и выходной изолирующий трансформатор
- Диапазон входного напряжения -25% - +25%
- Допустим 100% дисбаланс нагрузки по фазам
- Функция аварийного отключения питания (ЕРО)

- Низкий входной THDi для уменьшения загрязнения энергосистемы
- Защита IP21 ИБП 10-80кВА
- Возможность параллельной работы до 4-х ИБП
- Интеллектуальный заряд АКБ
- Контроль и управление через SNMP/RS232/RS485/USB и 7" тачскрин дисплей



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИБП

МОДЕЛЬ	C3.UPS.SE3 10K	C3.UPS.SE3 15K	C3.UPS.SE3 20K	C3.UPS.SE3 30K	C3.UPS.SE3 40K	C3.UPS.SE3 60K	C3.UPS.SE3 80K	C3.UPS.SE3 100K	C3.UPS.SE3 120K	C3.UPS.SE3 160K	C3.UPS.SE3 200K
Фазность	3/3(3Ph+N+PE)										
Мощность	10кВА	15кВА	20кВА	30кВА	40кВА	60кВА	80кВА	100кВА	120кВА	160кВА	200кВА
ПАРАМЕТРЫ ВХОДА											
Номинальное напряжение	380/400/415В AC±15%(±25%)										
Диапазон частоты	40—70Гц автовыбор, в зависимости от частоты входной питающей сети										
Диапазон напряжения байпаса	±20%										
Переключатель сервисного байпаса	Бесшовный переход без отключения потребителей										
Функции защиты	Защита по входу от перенапряжения, защита от глубокого разряда батарей, защита от короткого замыкания, защита от перегрева										
ПАРАМЕТРЫ ВЫХОДА											
Выходной коэффициент мощности	0.8/0.9										
Номинальное напряжение	L-N:220/230/240±1% L—L:380/400/415±1%										
Частота	50±0.1%										
Время переключения	0 мсек										
Форма напряжения	Чистая синусоидальная форма, линейная нагрузка THD<3%, нелинейная нагрузка THD<5%										
Перегрузка	125% -10мин,150%-1мин										
Крест-фактор	>3:1										
Работа в параллель	до 4-х ИБП, опция										
ЭФФЕКТИВНОСТЬ											
КПД (от сети при полной нагрузке)	≥92%										
КПД в режиме ECO	≥98%										
БАТАРЕЯ											
Напряжение(В DC)	384										
Количество	32										
ИНДИКАЦИЯ											
Дисплей	тачскрин дисплей 7" для управления и настройки										
СИГНАЛИЗАЦИЯ И ОПОВЕЩЕНИЯ											
Сигнализация	Низкий заряд батареи, отклонение входных параметров питания, перегрузка, неисправность, перегрев										
ПАРАМЕТРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ											
Рабочая температура	0~55										
Влажность	0~95%										
Уровень шума	менее 65dB на расстоянии 1 метр										
Охлаждение	Принудительная вентиляция										
ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ											
Габариты, Г x Ш x В (мм)	560×370×900			693×430×1160		815×430×1160		739×805×1405		865×1285×1600	
Вес нетто (кг)	108	130	146	193	240	300	400	580	680	1080	1180
УПРАВЛЕНИЕ											
Интерфейс связи	RS232/RS485/USB /«сухие» контакты										
SNMP (опция)	Карта управления WEB/SNMP										