

# ИБП серии C3 L TOWER 400-2000ВА



- Мощность 400ВА, 600ВА, 800ВА, 1кВА, 1,5кВА, 2кВА
- Линейно-интерактивные ИБП
- Светодиодная индикация для отображения информации об ИБП (опция)
- Компактный размер
- Система стабилизации напряжения AVR
- Автоматический перезапуск во время восстановления входного напряжения
- Зарядка АКБ в выключенном состоянии
- Функция холодного пуска
- Отключение без нагрузки в режиме работы от батареи для моделей мощностью 800Вт и ниже.
- Дополнительный USB-порт для управления

## Технические характеристики ИБП

Модель C3.UPS.	LT400USB(2S/4I)L	LT600USB(2S/4I)L	LT800USB(2S/4I)L
<b>Мощность</b>	400ВА /240Вт	600ВА /360Вт	800ВА /480Вт
<b>Параметры входа</b>			
Напряжение	220/230/240В AC		
Диапазон напряжения	162-290 ВАС		
Диапазон частоты	60/50 Гц (автоподстройка)		
<b>Параметры выхода</b>			
Напряжение	220/230/240В AC		
Стабилизация напряжения	± 10%		
Частота (АКБ)	50 Гц ± 1 Гц		
Время переключения	Типовое 2-6 мсек		
Форма напряжения (АКБ)	Широтно-импульсная модуляция		
Выходы	2 x Schuko / 4 x C13 IEC	2 x Schuko / 4 x C13 IEC	2 x Schuko / 4 x C13 IEC
<b>БАТАРЕЯ</b>			
Тип и количество	12 В/4,5 Ач x 1	12 В/7 Ач x 1	12 В/9 Ач x 1
Время зарядки	4-6 часов, восстановление до 90% емкости		
<b>Защита</b>			
Полная защита	Защита от перегрузки, разряда и перезаряда		
<b>Индикация</b>			
Модель LCD	Входное напряжение, выходное напряжение, емкость аккумулятора, уровень нагрузки и состояние ИБП		
Модель LED	Наличие сети	Зелёный свет	
	АКБ	Мигающий зеленый	
	Ошибка	Не предусмотрено	
<b>Оповещение</b>			
На АКБ	Звук каждые 10 секунд		
Низкий заряд АКБ	Звук 1 раз в секунду		
Перегрузка	Звук 2 раза в секунду		
Ошибка	Постоянный сигнал		
<b>Вес и габариты</b>			
Модель LED	Габариты, ГхШхВ	279 x 101 x 142 мм	
	Вес нетто (кг)	3,55	4,2
<b>Окружающая среда</b>			
Влажность	0-90 % относительной влажности при 0- 40°C (Без конденсации)		
Уровень шума	Менее 40 дБ		

# ИБП серии C3 L TOWER 400-2000ВА



- Мощность 400ВА, 600ВА, 800ВА, 1кВА, 1,5кВА, 2кВА
- Линейно-интерактивные ИБП
- ЖК-дисплей с сенсорным экраном для отображения информации об ИБП (опция)
- Компактный размер
- Система стабилизации напряжения AVR
- Автоматический перезапуск во время восстановления входного напряжения
- Зарядка АКБ в выключенном состоянии
- Функция холодного пуска
- Отключение без нагрузки в режиме работы от батареи для моделей мощностью 800Вт и ниже.
- Дополнительный USB-порт для управления

## Технические характеристики ИБП

Модель C3.UPS.	LT400USB2S/4I	LT600USB2S/4I	LT800USB2S/4I	LT1000USB4S/6I	LT1500USB4S/6I	LT2000USB4S/6I
<b>Мощность</b>	400ВА/240Вт	600ВА/360Вт	800ВА/480Вт	1000ВА/600Вт	1500ВА/900Вт	2000ВА/1200Вт
<b>Параметры входа</b>						
Напряжение	220/230/240В AC					
Диапазон напряжения	162-290 ВАС					
Диапазон частоты	60/50 Гц (автоподстройка)					
<b>Параметры выхода</b>						
Напряжение	220/230/240В AC					
Стабилизация напряжения (АКБ)	± 10%					
Частота (АКБ)	50 Гц ± 1 Гц					
Время переключения	Типовое 2-6 мсек					
Форма напряжения (АКБ)	Широтно-импульсная модуляция					
Выходы	2 x Schuko / 4 x C13 IEC			4 x Schuko / 6 x C13 IEC		
<b>БАТАРЕЯ</b>						
Тип и количество	12 В/4.5 Ач x 1	12 В/7 Ач x 1	12 В/9 Ач x 1	12 В/7 Ач x 2	12 В/9 Ач x 2	12 В/9 Ач x 2
Время зарядки	4-6 часов, восстановление до 90% емкости					
<b>Защита</b>						
Полная защита	Защита от перегрузки, разряда и перезаряда					
<b>Индикация</b>						
Модель LCD	Входное напряжение, выходное напряжение, емкость аккумулятора, уровень нагрузки и состояние ИБП					
Модель LED	Наличие сети	Зелёный свет			Зелёный свет	
	АКБ	Мигающий зеленый			Мигающий желтый	
	Ошибка	Не предусмотрено			Красный свет	
<b>Оповещение</b>						
На АКБ	Звук каждые 10 секунд					
Низкий заряд АКБ	Звук 1 раз в секунду					
Перегрузка	Звук 2 раза в секунду					
Ошибка	Постоянный сигнал					
<b>Вес и габариты</b>						
Модель LCD	Габариты, ГхШхВ)	300 x 101 x 142 мм			320 x 130 x 182 мм	
	Вес нетто (кг)	3.7	4.4	5.0	7.8	10.4
<b>Окружающая среда</b>						
Влажность	0-90 % относительной влажности при 0- 40°C (Без конденсации)					
Уровень шума	Менее 40 дБ			Менее 45 дБ		